

Time: 10:23 Uhr Salt electrolysis Rev 1.7.3.b

Analog	Elektroden	Temperaturen	Relais1..4	Relais5..8	Digital Input
n.a.	0 mV	(O) pH 7.63pH	(O) Redox -265.4mV	T-Solar-R-Tech 7.06 C	n.a.
Strommessung -0 A		T-Pool-Ruecklauf 7.50 C	Filterpumpe	pH-minus	Durchflussmesser
Filterdruck -0.00 Bar		T-Poolraum 7.31 C	Electrolyse_um	Electrolyse	Wasserstand
Chlor 0 ppm		T-Aussen 0.00 C	n.a.	Absorber	Auto
CPU Temp 28.86 C		T-Solar_Dach 0.00 C		Frischwasser	Manuel
Durchflussmesser 0.00 cm/s		T-PoolWasser 0.00 C			
		n.a. 0.00 C			
		n.a. 0.00 C			

Verlauf **Steuerungsoptionen** Grundeinstellungen Diagnose Kalibrierung DMX512 EnOcean Notizen Update SD-Card

Zeitsteuerung **Temperatursteuerung** Analogsteuerung Digital I/O Steuerung Chlor Dosierung pH- Dosierung pH+ Dosierung

### Zeitschalt Regeln

Aktiv	Ausgang	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Start 1	Ende 1	Start 2	Ende 2	Start 3	Ende 3	Start 4	Ende 4	Gesamt	
<input checked="" type="checkbox"/>	Filterpumpe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	20:00		11:00	21:00		00:00	23:59		11h 00m
<input type="checkbox"/>	Frischwasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07:00	07:30		12:00	12:30		18:00	18:30		00h 00m
<input type="checkbox"/>	n.a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21:00	23:00		00:00	23:59		00:00	23:59		00h 00m
<input type="checkbox"/>	pH-minus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00	23:59		00:00	23:59		00:00	23:59		00h 00m
<input type="checkbox"/>	Absorber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00	23:59		00:00	23:59		00:00	23:59		00h 00m
<input type="checkbox"/>	Electrolyse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00	23:59		00:00	23:59		00:00	23:59		00h 00m
<input type="checkbox"/>	Frischwasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00	23:59		18:00	23:59		00:00	23:59		00h 00m
<input type="checkbox"/>	Frischwasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00	23:59		00:00	23:59		00:00	23:59		00h 00m

Time: 10:24 Uhr Salt electrolysis Rev 1.7.3.b

Analog	Elektroden	Temperaturen	Relais1..4	Relais5..8	Digital Input
n.a.	1 mV	(O) pH 7.63pH	(O) Redox -265.4mV	T-Solar-R-Tech 7.06 C	n.a.
Strommessung -0 A		T-Pool-Ruecklauf 7.50 C	Filterpumpe	pH-minus	Durchflussmesser
Filterdruck -0.00 Bar		T-Poolraum 7.31 C	Electrolyse_um	Electrolyse	Wasserstand
Chlor 0 ppm		T-Aussen 0.00 C	n.a.	Absorber	Auto
CPU Temp 28.84 C		T-Solar_Dach 0.00 C		Frischwasser	Manuel
Durchflussmesser 0.00 cm/s		T-PoolWasser 0.00 C			
		n.a. 0.00 C			
		n.a. 0.00 C			

Verlauf **Steuerungsoptionen** Grundeinstellungen Diagnose Kalibrierung DMX512 EnOcean Notizen Update SD-Card

Zeitsteuerung **Temperatursteuerung** Analogsteuerung Digital I/O Steuerung Chlor Dosierung pH- Dosierung pH+ Dosierung

### TemperaturSensor Regeln

Aktiv	Ausgang	Startzeit	Endzeit	Schaltet	Wenn	Logik	als	Wert	Hyst
<input checked="" type="checkbox"/>	Absorber	07:00	19:00	AN	T-Solar_Dach	>	T-PoolWasser	4.00	3.30
<input type="checkbox"/>	Filterpumpe	10:00	20:00	AUS	T-Solar-R-Tech	>=	(absolute)	30.00	0.25
<input type="checkbox"/>	Frischwasser	00:00	23:59	AUS	n.a.	>	n.a.	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	Frischwasser	00:00	23:59	AUS	n.a.	>	n.a.	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	Frischwasser	00:00	23:59	AUS	n.a.	>	T-Solar_Dach	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	Frischwasser	00:00	23:59	AUS	n.a.	>	n.a.	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	Frischwasser	00:00	23:59	AUS	n.a.	>	n.a.	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	Frischwasser	00:00	23:59	AUS	n.a.	>	n.a.	0.00	0.00

Time: 10:25 Uhr Salt electrolysis Rev 1.7.3.b

Analog	Elektroden	Temperaturen	Relais1..4	Relais5..8	Digital Input
n.a.	0 mV	(O) pH 7.63pH	(O) Redox -265.4mV	T-Solar-R-Tech 7.13 C	n.a.
Strommessung -0 A		T-Pool-Ruecklauf 7.50 C	Filterpumpe	pH-minus	Durchflussmesser
Filterdruck -0.00 Bar		T-Poolraum 7.31 C	Electrolyse_um	Electrolyse	Wasserstand
Chlor 0 ppm		T-Aussen 0.00 C	n.a.	Absorber	Auto
CPU Temp 28.84 C		T-Solar_Dach 0.00 C		Frischwasser	Manuel
Durchflussmesser 0.00 cm/s		T-PoolWasser 0.00 C			
		n.a. 0.00 C			
		n.a. 0.00 C			

Verlauf **Steuerungsoptionen** Grundeinstellungen Diagnose Kalibrierung DMX512 EnOcean Notizen Update SD-Card

Zeitsteuerung Temperatursteuerung **Analogsteuerung** Digital I/O Steuerung Chlor Dosierung pH- Dosierung pH+ Dosierung

### AnalogSensor Regeln

Aktiv	Ausgang	Schaltet	Abhängig von	Startzeit	Endzeit	Wenn	Logik	Wert	Hyst	Einheit	Monitor-Grenzwerte	Monitor-Filterzeiten
<input checked="" type="checkbox"/>	Filterpumpe	AUS	Uhrzeit	00:00	23:59	Filterdruck	<	0.00	0.10	Bar	<input checked="" type="checkbox"/> -0.10 <input checked="" type="checkbox"/> 0.20	20 s 10 s
<input type="checkbox"/>	n.a.	AUS	n.a ON	00:00	23:59	Filterdruck	<	-0.28	0.00	Bar	<input type="checkbox"/> -0.28 <input type="checkbox"/> -0.28	20 s 10 s
<input type="checkbox"/>	n.a.	AUS	Uhrzeit	00:00	23:59	n.a.	==	0.00	0.00	mV	<input type="checkbox"/> 0.00 <input type="checkbox"/> 0.00	10 s 10 s
<input type="checkbox"/>	n.a.	AUS	Uhrzeit	00:00	23:59	n.a.	==	0.00	0.00	mV	<input type="checkbox"/> 0.00 <input type="checkbox"/> 0.00	10 s 10 s

Time: 10:25 Uhr Salt electrolysis Rev 1.7.3.b [Icon] [HTML 4.01]

Analog	Elektroden	Temperaturen	Relais1..4	Relais5..8	Digital Input
n.a.	(O) pH: 7.63pH	(O) Redox: -265.4mV	T-Solar-R-Tech: 7.06 C	n.a.	pH-minus: I A O
Strommessung: 0 mV		T-Pool-Ruecklauf: 7.50 C	Filterpumpe: I A O	Electrolyse: I A O	Durchflussmesser: I A O
Filterdruck: -0.00 Bar		T-Poolraum: 7.31 C	Electrolyse_um: I A O	Absorber: I A O	Wasserstand: I A O
Chlor: 0 ppm		T-Aussen: 0.00 C	n.a.	Frischwasser: I A O	Auto: I A O
CPU Temp: 28.85 C		T-Solar_Dach: 0.00 C			Manuel: I A O
Durchflussmesser: 0.00 cm/s		T-PoolWasser: 0.00 C			
		n.a.: 0.00 C			
		n.a.: 0.00 C			

Verlauf **Steuerungsoptionen** Grundeinstellungen Diagnose Kalibrierung DMX512 EnOcean Notizen Update SD-Card

Zeitsteuerung Temperatursteuerung Analogsteuerung **Digital I/O Steuerung** Chlor Dosierung pH- Dosierung pH+ Dosierung

### Taster und Schalter Regeln

Aktiv	Eingang	Ausgang	Funktion	Dauer	Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Durchflussmesser	Electrolyse	NORMAL	00:05:00	AN
<input checked="" type="checkbox"/>	Wasserstand	Frischwasser	NORMAL	00:05:00	AN
<input checked="" type="checkbox"/>	Manuel	Filterpumpe	NORMAL	00:10:00	AN
<input type="checkbox"/>	Auto	n.a.	NORMAL	00:00:00	AN
<input type="checkbox"/>	Auto	Electrolyse	NORMAL	00:00:00	AN

Time: 10:26 Uhr Salt electrolysis Rev 1.7.3.b [Icon] [HTML 4.01]

Analog	Elektroden	Temperaturen	Relais1..4	Relais5..8	Digital Input
n.a.	(O) pH: 7.63pH	(O) Redox: -265.4mV	T-Solar-R-Tech: 7.06 C	n.a.	pH-minus: I A O
Strommessung: 0 mV		T-Pool-Ruecklauf: 7.50 C	Filterpumpe: I A O	Electrolyse: I A O	Durchflussmesser: I A O
Filterdruck: -0.00 Bar		T-Poolraum: 7.31 C	Electrolyse_um: I A O	Absorber: I A O	Wasserstand: I A O
Chlor: 0 ppm		T-Aussen: 0.00 C	n.a.	Frischwasser: I A O	Auto: I A O
CPU Temp: 28.96 C		T-Solar_Dach: 0.00 C			Manuel: I A O
Durchflussmesser: 0.00 cm/s		T-PoolWasser: 0.00 C			
		n.a.: 0.00 C			
		n.a.: 0.00 C			

Verlauf **Steuerungsoptionen** Grundeinstellungen Diagnose Kalibrierung DMX512 EnOcean Notizen Update SD-Card

Zeitsteuerung Temperatursteuerung Analogsteuerung Digital I/O Steuerung **Chlor Dosierung** pH- Dosierung pH+ Dosierung

### Chlor Dosierung

Dosierautomatik: <input type="radio"/> AUS <input checked="" type="radio"/> Auto	Dosiertyp: Salzelektrolyse	Manuell dosieren: 10:00 [hh:mm]	Nächster Dosierzyklus: 00:03:59
Filterpumpe: Filterpumpe	Pumpe an seit: 00:05:34 [hh:mm:ss]		Restlaufzeit: 00:00:00
Dosierpumpe: n.a.	Produktionsrate: 40 g/3600 s	min t: 02:00 [mm:ss] max t: 05:01 [mm:ss]	Heutige Produktion: 0 g
Zelle: Lebensdauer: 1000.00 h	Total: 00:00:00 h Restinhalt: 100 %	<input type="checkbox"/> Zurücksetzen: 1000.00 h	Letzter Zellen Reset: 18.Nov.2020 08:19
Umpolung: <input type="radio"/> Aus <input checked="" type="radio"/> Auto	Relais: Electrolyse_um		Umpolung: 06:00:00
Intervall: 06:00 [hh:mm]	Pause: 05:00 [mm:ss]		
Regelparameter: Sollwert: 750 mV	Startverzögerung: 00:45 [hh:mm]	Max. Produktion: 120 g / day	
Kp: 1	Referenz Zeit: 08:00 [hh:mm]		
Sicherheitsgrenzwerte: Unterer Grenzwert: 200 mV	Oberer Grenzwert: 900 mV		

Speichern

Time: 10:26 Uhr Salt electrolysis Rev 1.7.3.b [Icon] [HTML 4.01]

Analog	Elektroden	Temperaturen	Relais1..4	Relais5..8	Digital Input
n.a.	(O) pH: 7.63pH	(O) Redox: -265.4mV	T-Solar-R-Tech: 7.06 C	n.a.	pH-minus: I A O
Strommessung: 0 mV		T-Pool-Ruecklauf: 7.50 C	Filterpumpe: I A O	Electrolyse: I A O	Durchflussmesser: I A O
Filterdruck: -0.00 Bar		T-Poolraum: 7.31 C	Electrolyse_um: I A O	Absorber: I A O	Wasserstand: I A O
Chlor: 0 ppm		T-Aussen: 0.00 C	n.a.	Frischwasser: I A O	Auto: I A O
CPU Temp: 28.97 C		T-Solar_Dach: 0.00 C			Manuel: I A O
Durchflussmesser: 0.00 cm/s		T-PoolWasser: 0.00 C			
		n.a.: 0.00 C			
		n.a.: 0.00 C			

Verlauf **Steuerungsoptionen** Grundeinstellungen Diagnose Kalibrierung DMX512 EnOcean Notizen Update SD-Card

Zeitsteuerung Temperatursteuerung Analogsteuerung Digital I/O Steuerung Chlor Dosierung **pH- Dosierung** pH+ Dosierung

### pH MINUS Dosierung

Dosierautomatik: <input type="radio"/> AUS <input checked="" type="radio"/> Auto	Manuell dosieren: 03:00 [mm:ss]	Nächster Dosierzyklus: 00:02:17
Filterpumpe: Filterpumpe	Pumpe an seit: 00:06:00 [hh:mm:ss]	Restlaufzeit: 00:00:00
Dosierpumpe: pH-minus	Förderleistung: 1500 ml/3600 s	min t: 00:02 [mm:ss] max t: 05:00 [mm:ss]
Kanister: Restinhalt: 25.00 Liter	Total: 0.000 Liter Rest: 100 %	<input type="checkbox"/> Zurücksetzen: 25.00 Liter
Regelparameter: Sollwert: 7.20 pH	Startverzögerung: 00:20 [hh:mm]	Max. Dosiermenge: 1500 ml / day
Kp: 0.1	Parameter: 200 ml/0.1 pH	
Sicherheitsgrenzwerte: Unterer Grenzwert: 6.6 pH	Oberer Grenzwert: 7.8 pH	

Speichern

Time: 10:27 Uhr Salt electrolysis Rev 1.7.3.b HTM 4.01

Analog	Elektroden	Temperaturen	Relais1..4	Relais5..8	Digital Input
n.a.	1 mV (O) pH 7.63pH (O) Redox -265.4mV	T-Solar-R-Tech 7.13 C T-Pool-Ruecklauf 7.50 C T-Poolraum 7.38 C T-Aussen 0.00 C T-Solar_Dach 0.00 C T-PoolWasser 0.00 C n.a. 0.00 C n.a. 0.00 C	n.a. Filterpumpe Electrolyse_um n.a.	pH-minus Electrolyse Absorber Frischwasser	Durchflussmesser Wasserstand Auto Manuel

Verlauf | Steuerungsoptionen | **Grundeinstellungen** | Diagnose | Kalibrierung | DMX512 | EnOcean | Notizen | Update | SD-Card

ADC Konfiguration | BNC Konfiguration | 1-Wire Konfiguration | Relais Konfiguration | Digital IO | Netzwerk | Login Daten | eMail / SMS / PUSH | Alarme | Sonstiges

Kanal	Name	Einheit	Offset	Verstärkung
ADC0	n.a.	mV	0	0.0625
ADC1	Strommessung	A	-25.5	0.000625
ADC2	Filterdruck	Bar	-0.4000000000	0.0000122549
ADC3	Chlor	ppm	4.5	-0.0000264831
ADC4	CPU Temp	C	147.5	-0.00468750

Verstärkung/Offset berechnen			
Spannung[mV]	<input type="radio"/>	Strom[mA]	<input type="radio"/>
mA-Bereich: 4	-20	mA	Last: 150 Ohm
Ziel	ADC Rohwert		
Wert 1:		Wert 1:	3000 [mV]
Wert 2:		Wert 2:	0 [mV]
Offset:		Verstärkung:	
			Berechnen

Speichern

Time: 10:27 Uhr Salt electrolysis Rev 1.7.3.b HTM 4.01

Analog	Elektroden	Temperaturen	Relais1..4	Relais5..8	Digital Input
n.a.	0 mV (O) pH 7.63pH (O) Redox -265.4mV	T-Solar-R-Tech 7.13 C T-Pool-Ruecklauf 7.50 C T-Poolraum 7.38 C T-Aussen 0.00 C T-Solar_Dach 0.00 C T-PoolWasser 0.00 C n.a. 0.00 C n.a. 0.00 C	n.a. Filterpumpe Electrolyse_um n.a.	pH-minus Electrolyse Absorber Frischwasser	Durchflussmesser Wasserstand Auto Manuel

Verlauf | Steuerungsoptionen | **Grundeinstellungen** | Diagnose | Kalibrierung | DMX512 | EnOcean | Notizen | Update | SD-Card

ADC Konfiguration | **BNC Konfiguration** | 1-Wire Konfiguration | Relais Konfiguration | Digital IO | Netzwerk | Login Daten | eMail / SMS / PUSH | Alarme | Sonstiges

Kanal	Einheit	Offset	Verstärkung	Temperaturkompensation
Redox	mV	0.0	0.0625	T-PoolWasser
pH	pH	0.0	0.0076125	T-PoolWasser

Speichern

Time: 10:28 Uhr Salt electrolysis Rev 1.7.3.b HTM 4.01

Analog	Elektroden	Temperaturen	Relais1..4	Relais5..8	Digital Input
n.a.	1 mV (O) pH 7.63pH (O) Redox -265.3mV	T-Solar-R-Tech 7.13 C T-Pool-Ruecklauf 7.50 C T-Poolraum 7.38 C T-Aussen 0.00 C T-Solar_Dach 0.00 C T-PoolWasser 0.00 C n.a. 0.00 C n.a. 0.00 C	n.a. Filterpumpe Electrolyse_um n.a.	pH-minus Electrolyse Absorber Frischwasser	Durchflussmesser Wasserstand Auto Manuel

Verlauf | Steuerungsoptionen | **Grundeinstellungen** | Diagnose | Kalibrierung | DMX512 | EnOcean | Notizen | Update | SD-Card

ADC Konfiguration | BNC Konfiguration | **1-Wire Konfiguration** | Relais Konfiguration | Digital IO | Netzwerk | Login Daten | eMail / SMS / PUSH | Alarme

OneWire Temperatursensor Konfiguration						Sensor Zuweisung		
Sensor	ROM Code	Name	Einheit	Offset	Verstärkung	ROM Code	Sensor	
S1	X 28 08 90 8A 32 19 01 5B	T-Solar-R-Tech	C	0	0.0625	28 08 90 8A 32 19 01 5B	S1	▼
S2	X 28 13 A2 56 21 19 01 42	T-Pool-Ruecklauf	C	0	0.0625	28 13 A2 56 21 19 01 42	S2	▼
S3	X 28 BB 19 89 32 19 01 B5	T-Poolraum	C	0	0.0625	28 BB 19 89 32 19 01 B5	S3	▼
S4	X 00 00 00 00 00 00 00 00	T-Aussen	C	0	0.0625	00 00 00 00 00 00 00 00	n.a.	▼
S5	X 00 00 00 00 00 00 00 00	T-Solar_Dach	C	0	0.0625	00 00 00 00 00 00 00 00	n.a.	▼
S6	X 00 00 00 00 00 00 00 00	T-PoolWasser	C	0	0.0625	00 00 00 00 00 00 00 00	n.a.	▼
S7	X 00 00 00 00 00 00 00 00	n.a.	C	0	0.0625	00 00 00 00 00 00 00 00	n.a.	▼
S8	X 00 00 00 00 00 00 00 00	n.a.	C	0	0.0625	00 00 00 00 00 00 00 00	n.a.	▼

Speichern Aktualisieren

**HINWEIS:**  
Nach dem Anschluss neuer 1-wire Sensoren dauert es bis zu 10 Sekunden bis der Sensor intern am Bus erkannt wird.  
Während dieses Zeitraumes wird ein Klick auf den "Aktualisieren" Button entsprechend noch keine neuen SensorRomCodes anzeigen.

Time: 10:28 Uhr    Salt electrolysis    Rev 1.7.3.b       Yicon HTML4.01

Analog	Elektroden	Temperaturen	Relais1..4	Relais5..8	Digital Input
n.a.	(O) pH: 7.63	T-Solar-R-Tech: 7.13 C	n.a.	pH-minus:	Durchflussmesser:
Strommessung: -0 A	(O) Redox: -265.4mV	T-Pool-Ruecklauf: 7.50 C	Filterpumpe:	Electrolyse:	Wasserstand:
Filterdruck: -0.00 Bar		T-Poolraum: 7.38 C	Electrolyse_um:	Absorber:	Auto:
Chlor: 0 ppm		T-Aussen: 0.00 C	n.a.	Frischwasser:	Manuel:
CPU Temp: 28.97 C		T-Solar_Dach: 0.00 C			
Durchflussmesser: 0.00 cm/s		T-PoolWasser: 0.00 C			
		n.a.: 0.00 C			
		n.a.: 0.00 C			

Verlauf    Steuerungsoptionen    **Grundeinstellungen**    Diagnose    Kalibrierung    DMX512    EnOcean    Notizen    Update    SD-Card

ADC Konfiguration    BNC Konfiguration    1-Wire Konfiguration    **Relais Konfiguration**    Digital IO    Netzwerk    Login Daten    eMail / SMS / PUSH    Alarm

### Relais Konfiguration Yicon HTML4.01

Relais	Name	Relais	Name
REL1	n.a.	Ext REL1	n.a.
REL2	Filterpumpe	Ext REL2	n.a.
REL3	Electrolyse_um	Ext REL3	n.a.
REL4	n.a.	Ext REL4	n.a.
REL5	pH-minus	Ext REL5	n.a.
REL6	Electrolyse	Ext REL6	n.a.
REL7	Absorber	Ext REL7	n.a.
REL8	Frischwasser	Ext REL8	n.a.


Time: 10:29 Uhr    Salt electrolysis    Rev 1.7.3.b       Yicon HTML4.01

Analog	Elektroden	Temperaturen	Relais1..4	Relais5..8	Digital Input
n.a.	(O) pH: 7.63	T-Solar-R-Tech: 7.13 C	n.a.	pH-minus:	Durchflussmesser:
Strommessung: -0 A	(O) Redox: -265.3mV	T-Pool-Ruecklauf: 7.50 C	Filterpumpe:	Electrolyse:	Wasserstand:
Filterdruck: -0.00 Bar		T-Poolraum: 7.38 C	Electrolyse_um:	Absorber:	Auto:
Chlor: 0 ppm		T-Aussen: 0.00 C	n.a.	Frischwasser:	Manuel:
CPU Temp: 28.97 C		T-Solar_Dach: 0.00 C			
Durchflussmesser: 0.00 cm/s		T-PoolWasser: 0.00 C			
		n.a.: 0.00 C			
		n.a.: 0.00 C			

Verlauf    Steuerungsoptionen    **Grundeinstellungen**    Diagnose    Kalibrierung    DMX512    EnOcean    Notizen    Update    SD-Card

ADC Konfiguration    BNC Konfiguration    1-Wire Konfiguration    Relais Konfiguration    **Digital IO**    Netzwerk    Login Daten    eMail / SMS / PUSH    Alarme    Sonstiges

Digital IO Konfiguration <span>Yicon HTML4.01</span>						Verstärkung berechnen	
Eingang	Name	Einheit	Offset	Verstärkung	Entprellen [ms]	Herstellerangabe:	Impulse pro Liter
IO0	Durchflussmesser	cm/s	0	0.001980240745	40	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IO1	Wasserstand	--	0	1	40	Rohrinnendurchmesser: <input type="text"/> mm	
IO2	Auto	--	0	1	40	Ausgabe in (Einheit): <input type="text"/> cm/s	
IO3	Manuel	--	0	1	40	Verstärkung: <input type="text"/>	

Time: 10:29 Uhr    Salt electrolysis    Rev 1.7.3.b        [Yokote HTML4.01](#)

Analog	Elektroden	Temperaturen	Relais1..4	Relais5..8	Digital Input
n.a.	(O) pH	(O) Redox	T-Solar-R-Tech	n.a.	pH-minus
1 mV	7.63pH	-264.4mV	T-Pool-Ruecklauf		Electrolyse
Strommessung 0 A			T-Poolraum		Absorber
Filterdruck -0.00 Bar			T-Aussen		Frischwasser
Chlor 0 ppm			T-Solar_Dach		
CPU Temp 28.99 C			T-PoolWasser		Durchflussmesser
Durchflussmesser 0.00 cm/s			n.a.		Wasserstand
			n.a.		Auto
			n.a.		Manuel
			n.a.		

[Verlauf](#) | 
 [Steuerungsoptionen](#) | 
 [Grundeinstellungen](#) | 
 [Diagnose](#) | 
 [Kalibrierung](#) | 
 [DMX512](#) | 
 [EnOcean](#) | 
 [Notizen](#) | 
 [Update](#) | 
 [SD-Card](#)

[ADC Konfiguration](#) | 
 [BNC Konfiguration](#) | 
 [1-Wire Konfiguration](#) | 
 [Relais Konfiguration](#) | 
 [Digital IO](#) | 
 [Netzwerk](#) | 
 [Login Daten](#) | 
 [eMail / SMS / PUSH](#) | 
 [Alarm](#)

**Sonstiges**    [Yokote HTML4.01](#)

GMT-Zeit Offset :	0		
Statusmail um:	10:25	Uhr	
Max. DMX512 Kanäle:	24		DMX512 aktiv <input type="checkbox"/>
Startadresse_Relaisweiterung	17		Avatar aktiv <input type="checkbox"/>
user value#5	0		Externe Relais aktiv <input type="checkbox"/> OFF
user value#6	0		
user value#7	0		Durchflussensor aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
user value#8	0		Email_Wiederholung_inaktiv <input type="checkbox"/>

[Speichern](#)